


Industrial Automation - Prodotti & Configurazioni
MONITOR VISION 151R DUO con touch

Configurazione base	LCD TFT 15" 4:3 • XGA, 1024x768 16M colori • backlight LED, 200 cd/m ² typ. • Contrasto 500:1 • Viewing angle L:R/U:L (typ): 140°/125° • Touch-Screen resistivo con I/F seriale/USB e cavi 1,8m • Alimentazione 110/230V AC con cavo 1,8m • Colore grigio scuro • Ingresso video VGA con cavo 1,8m • Audio • Stand base grigio scuro • garanzia 12 mesi
---------------------	--

MONITOR VISION 171S DUO con touch

Configurazione base	LCD TFT 17" 5:4 • SXGA, 1280x1024 16M colori • backlight LED, 200 cd/m ² typ. • Contrasto 1000:1 • Viewing angle H/V (typ): 160°/160° • Touch-Screen resistivo con I/F seriale/USB e cavi 1,8m • Alimentazione 110/230V AC con cavo 1,8m • Colore grigio scuro • Ingresso video VGA con cavo 1,8m • Audio • Stand base grigio scuro • garanzia 12 mesi
---------------------	---

MONITOR VISION 191S DUO con touch

Configurazione base	LCD TFT 19" 5:4 • SXGA, 1280x1024 16M colori • backlight LED, 200 cd/m ² typ. • Contrasto 1000:1 • Viewing angle L:R/U:L (typ): 170°/160° • Touch-Screen resistivo con I/F seriale/USB e cavi 1,8m • Alimentazione 110/230V AC con cavo 1,8m • Colore grigio scuro • Ingresso video VGA e DVI-D con cavi 1,8m • Audio • Stand base grigio scuro • garanzia 12 mesi
---------------------	---




MONITOR I960SR senza touch

Configurazione base	LCD TFT 19" 5:4 • SXGA, 1280x1024 16M colori • backlight LED, 250 cd/m ² typ. • Contrasto 1000:1 • Viewing angle H/V (typ): 178°/178° • Alimentazione 110/230V AC con cavo 1,8m • Colore nero • Ingresso video VGA e DVI-D con cavi 1,8m • Audio • Stand base nero • garanzia 12 mesi
---------------------	--

OPZIONI AGGIUNTIVE

ESTENSIONE GARANZIA	Estensione garanzia da 12 a 18 mesi	
	Estensione garanzia da 12 a 24 mesi	
	Estensione garanzia da 12 a 36 mesi	

SCHEDE TECNICHE	
Contenitore	151R In plastica con standbase o per montaggio VESA 75 171S/191S/I960R In plastica con standbase o per montaggio VESA 100
Dimensioni, ingombri e peso	Vedi specifiche nell'apposita sezione sottostante
Pannello frontale	151R/171S/191S logo ASEM applicato con etichetta adesiva
Touch-screen	151R/171S/191S Resistivo 5 fili • controller integrato • interfaccia USB o seriale RS232
Grado di protezione	151R/171S/191S IP65 frontale, IPx1
Power supply	Input voltage 100/240V AC • Autoranging
I/F ad accesso posteriore	151R 1 x VGA analogica (DB15F) • 1 x USB 2.0 (ingresso HUB, Type-B) per T/S • 1 x RS232 (DB9) per T/S • Audio IN 171S 1 x VGA analogica (DB15F) • 1 x USB 2.0 (ingresso HUB, Type-B) per T/S • 1 x RS232 (DB9) per T/S • Audio IN 191S 1 x VGA analogica (DB15F) • 1 x DVI-D (Single Link) • 1 x USB 2.0 (ingresso HUB, Type-B) per T/S • 1 x RS232 (DB9) per T/S • Audio IN I960R 1 x VGA analogica (DB15F) • 1 x DVI-D (Single Link) • Audio IN
Specifiche ambientali	Temperatura operativa: 0°C ÷ +40°C • Temperatura di stoccaggio: -20°C ÷ +60°C Umidità: 10% ÷ 90% (non condensante)
Omologazioni	151R/171S/191S CE • FCC • RoHS I960R CE • TUV • Gost • RoHS
Garanzia standard	12 mesi • La garanzia è gestita presso la sede centrale ASEM


DIMENSIONI (mm)
VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

VISTA SUPERIORE


LCD TFT	A	B	C	D	E	PESO (kg)
151R	364	295	322	64	206	6,0
171S	400	338	371	75	225	7,6
191S	438	370	408	75	268	9,9

LCD TFT	A	B	C	D	E	PESO (kg)
1960R	410	358	405	70	210	2,9